TENAX SPA
VIA I° MAGGIO 226 - 37020 VOLARGNE (VR) ITÁLIE
P. +39 045 6887593 F. +39 045 6862456
tenax@tenax.it
www.tenax.it

BOUDA COMMERCIO www.boudacommercio.cz

Ager

Kód výrobku: 00034556

Ochranný prostředek na bázi rozpouštědel odpuzující vodu a olej, se zvýrazněním mokrého vzhledu a odolností proti skvrnám

Ager je tónovací přípravek na bázi rozpouštědel odolný proti skvrnám, ideální pro mramor, travertin, kámen, žulu a křemenné aglomeráty. Vytváří mokrý vzhled a je vhodný pro použití v interiéru i exteriéru. Pro dlouhodobý účinek se doporučuje aplikace na hrubé, pískované, kartáčované, opalované nebo leštěné povrchy.
Ager proniká do mikropórů materiálu a váže se na ně, čímž poskytuje vynikající odpudivost vody a oleje. Má antigraffiti vlastnosti a působením slunce nežloutne.



HLAVNÍ VLASTNOSTI

- Zvýrazňuje mokrý vzhled a odpuzuje vodu i olej
- Proniká hluboko
- Maximální ochrana
- Dlouhá životnost
- Odolnost proti povětrnostním vlivům

MATERIÁLY



Přírodní kámen

Aglomeráty



Na bázi rozpouštědel

DALŠÍ VLASTNOSTI

- Nevytváří povrchový film
- Umožňuje materiálu dýchat
- Pro interiér i exteriér
- Usnadňuje čištění
- Antigraffiti účinek

PŘED A PO APLIKACI



TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Penetrační přípravek na bázi rozpouštědel s vysokými tónovacími účinky. Proniká do mikropórů materiálu a vytváří bariéru proti nečistotám a skvrnám.

VÝROBEK POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ
Informace uvedené v tomto technickém listu vycházejí ze zkoušek provedených v našich laboratořích a podle našich zkušeností jsou správné. Tyto údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění a nejsou právně závazné. Zákazník odpovídá za ověření vhodnosti výrobku před použitím a za to, že jeho použití bude v souladu s právními předpisy, normami a patenty platnými v zemi použití.

TECHNICKÝ LIST

18/08/2025 rev 03 Ager

TENAX SPA
VIA I° MAGGIO 226 - 37020 VOLARGNE (VR) ITÁLIE
P. +39 045 6887593 F. +39 045 6862456
tenax@tenax.it
www.tenax.it

PROHLÁŠENÍ

nevztahuje se

NÁVOD K POUŽITÍ

Ager aplikujte na čistý a suchý povrch. Zbytky vody nebo nečistot mohou způsobit nerovnoměrné vstřebání. Přípravek aplikujte na povrch, který není přímo vystaven slunci a má teplotu 10 až 30 °C. Úplné vstřebání výrobku ovlivňuje teplota: při teplotách kolem 10 °C bude vstřebávání delší, zatímco při teplotách kolem 30 °C bude rychlejší. Doporučuje se postupovat po menších plochách. Výrobek lze nanášet štětcem, hadříkem nebo bezvzduchovým čerpadlem.
Před ošetřením celé plochy proveďte zkoušku na malé části, abyste ověřili množství vstřebaného výrobku a výsledný vzhled. Nanášejte, dokud se výrobek do materiálu zcela nevstřebá. Několik minut po aplikaci přípravek rovnoměrně rozetřete krouživými pohyby a čistým hadříkem odstraňte nevstřebané přebytky, aby se nevytvořil povrchový film.
Aplikaci se doporučuje přibližně po 20 minutách zopakovat.
Pro dosažení úplné ochrany a odolnosti proti skvrnám vyčkejte 24 hodin. Při aplikaci na podlahu povrch 24 hodin nepoužívejte.

TECHNICKÉ ÚDAJE	
Hustota při 25 °C	0,950 kg/l
Vzhled	Čirá kapalina
Barva	Světle žlutá

VYDATNOST	
Spotřeba závisí na pórovitosti materiálu.	
ORIENTAČNÍ VYDATNOST 1 L VÝROBKU:	
POVRCHY S NÍZKOU PÓROVITOSTÍ **(např. hutné nebo leštěné povrchy)**	30-40 m² 323-430 ft²
POVRCHY S VYSOKOU PÓROVITOSTÍ **(např. broušené nebo kartáčované povrchy)**	20-30 m² 215-323 ft²

SKLADOVÁNÍ A DOBA POUŽITELNOSTI

Předpokládaná doba použitelnosti výrobku je 24 měsíců při skladování při teplotě 5 až 30 °C. Chraňte výrobek před teplem, vlhkostí a slunečním zářením. Po použití obal uzavřete. Chraňte před teplotami pod 0 °C.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Ager je chemický výrobek. Před použitím si přečtěte bezpečnostní list a pokyny uvedené na nádobách nebo sudech.

VÝROBEK POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ
Informace uvedené v tomto technickém listu vycházejí ze zkoušek provedených v našich laboratořích a podle našich zkušeností jsou správné. Tyto údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění a nejsou právně závazné. Zákazník odpovídá za ověření vhodnosti výrobku před použitím a za to, že jeho použití bude v souladu s právními předpisy, normami a patenty platnými v zemi použití.