

Luxor

Samoleštící tekutý nátěr

Liquid autopolish varnish

Samoleštící lak pro povrchy, kde je mechanické leštění obtížné (oblouky, rohy, hrany, sloupky). Samoleštící lak, který se používá k leštění leštěných nebo drsných povrchů mramoru, žuly, onyxu a aglomerátů. Výrobek vytváří na nanesených plochách film. Doporučuje se pouze pro použití v interiéru, výrobek není pochozí.

Self-polishing paint for surfaces where it is difficult to proceed with mechanical polishing (ribs, corners, edges, edges, columns) Self-polishing paint, used to make polished or rough surfaces of marble, granite, onyx and agglomerated shiny. The product creates a film on the applied surfaces. Suggested use only for interiors, the product is not walkable.



Hlavní přednosti / Main features

- + maximální lesk s okamžitým účinkem / *maximum shine with immediatily effect*
- + zvýraznění / *color enancher*
- + vodě a olejům odpudivý efekt / *hydro oil repellent*

Materiály / Surfaces



Přírodní kámen Aglomeráty Keramika
Natural Stone Quarzt Ceramic

Další vlastnosti / Secondary features

- + vytváří povrchovou vrstvu / *to create a coating*

Před/po aplikaci / Before/after application



CERTIFIKACE / CERTIFICATIONS

Neuvádí se / *N.a.*

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA / TECHNICAL FEATURES

Jedná se o samoleštící nátěr. Na naneseném povrchu vytváří film. Je vhodný pouze pro použití v interiéru.

It is a self-polishing paint. It creates a film on the applied surfaces. It is suitable for indoor use only.

VÝROBEK POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ / PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Informace obsažené v tomto datovém listu vycházejí z testů provedených v našich laboratořích a jsou podle našich zkušeností správné. Tyto údaje se mohou bez předchozího upozornění změnit a nelze je považovat za právně relevantní. Zákazník je odpovědný za to, aby před použitím výrobku zkontroloval jeho vhodnost. Zákazník je povinen ověřit, zda je použití výrobku v souladu s platnými zákony, normami a patenty země, ve které je používán.

The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.

NÁVOD NA POUŽITÍ / INSTRUCTIONS FOR USE

Doporučuje se nanášet výrobek na suché povrchy, které nejsou horké (teplota nižší než 25 °C) a jsou zbavené prachu a mastnoty. Štětcem rovnoměrně rozetřete tenkou vrstvu a počkejte několik minut, dokud povrch nezaschne. Při prvním ošetření povrchu je vhodné posoudit účinek na vzorku nebo skrytém rohu. Po použití nádobu uzavřete. Nádobku uchovávejte uzavřenou a mimo dosah světla. Po podlaze se nesmí chodit.

Doba schnutí: 10 minut při 25 °C

Celková doba sušení: 60 min při 25 °C

It is advisable to apply the product on dry, non-hot surfaces (temperature below 25 °C) and free from dust and grease. Spread a thin layer evenly with a brush and wait a few minutes until the surface is dry. When a surface is treated for the first time, it is good to evaluate its effect on a sample or hidden corner. Close the container after use. Keep the container closed and away from light. It is not walkable.

Drying time: 10 min at 25°C

Tacky free: 60 min at 25°C

TECHNICKÁ DATA		TECHNICAL DATA	
Hustota při 25°C gr/cm ³	0,900	Density at 25°C gr/cm ³	0,900
pH	Nepolární/aprotická směs	pH	Non-polar / aprotic mixture
Vzhled	Opaleskující viskózní kapalina	Aspect	Opalescent viscous liquid
Barva	Světle žlutá	Colour	Light yellow

SPOTŘEBA		COVERAGE	
Spotřeba do značné míry závisí na pórovitosti materiálu.		Consumption largely depends on the material porosity.	
1 L VÝROBKU (ORIENTAČNÍ SPOTŘEBA):		1L OF PRODUCT (INDICATIVE CONSUMPTION):	
POVRCHY S NÍZKOU PÓROVITOSTÍ (jako kompaktní nebo leštěné povrchy)	20-25 m ²	SURFACES WITH LOW POROSITY (such as, dense or polished surfaces)	20-25 m ² 215-269 sq.ft.
POVRCHY S VYSOKOU PÓROVITOSTÍ (jako kartáčované nebo broušené povrchy)	15-20 m ²	SURFACES WITH HIGH POROSITY (such as, polished or brushed surfaces)	15-20 m ² 161-215 sq.ft.

VÝROBEK POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ / PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Informace obsažené v tomto datovém listu vycházejí z testů provedených v našich laboratořích a jsou podle našich zkušeností správné. Tyto údaje se mohou bez předchozího upozornění změnit a nelze je považovat za právně relevantní. Zákazník je odpovědný za to, aby před použitím výrobku zkontroloval jeho vhodnost. Zákazník je povinen ověřit, zda je použití výrobku v souladu s platnými zákony, normami a patenty země, ve které je používán.

The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.

SKLADOVÁNÍ A TRVANLIVOST / STORAGE AND SHELF LIFE

Při běžném používání a pracovních podmínkách (mezi 5 a 30 °C), při dobrém skladování mimo dosah tepla, vlhkosti a přímého slunečního záření je záruka na 24 měsíců. Po použití obal pečlivě uzavřete. Chraňte výrobek před mrazem.

The product will last at least 24 months in normal condition (between 5-30°C), kept away from source of heat, humidity and sun light. Close the package after usage. Protect the product against freezing temperatures.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ / SAFETY MEASURES

Jedná se o chemický produkt. Před použitím se doporučuje přečíst si bezpečnostní list a poznámky na obalu. na plechovkách/barelech.

It is a chemical product. Please read the safety data sheet before usage and the rules written on the label on the tins/drums.

VÝROBEK POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ / PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Informace obsažené v tomto datovém listu vycházejí z testů provedených v našich laboratořích a jsou podle našich zkušeností správné. Tyto údaje se mohou bez předchozího upozornění změnit a nelze je považovat za právně relevantní. Zákazník je odpovědný za to, aby před použitím výrobku zkontroloval jeho vhodnost. Zákazník je povinen ověřit, zda je použití výrobku v souladu s platnými zákony, normami a patenty země, ve které je používán.

The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.