

Proseal FS

Impregnace s přírodním efektem - na bázi rozpouštědel - vhodné pro kontakt s potravinami

Natural effect impregnator sealer – solvent based – treated surface suitable for food contact

Impregnace Proseal FS je vhodná k ochraně žuly, mramoru, vápence, pískovce a terakoty pro vnitřní i venkovní použití. Díky své vhodnosti pro styk s potravinami je ochranná úprava Proseal FS ideální pro kuchyňské a pracovní desky. Je vynikající jak na povrchy s nízkou pórovitostí (např. leštěné a kompaktní povrchy), tak na povrchy s vysokou pórovitostí (např. pískované a kartáčované povrchy).

Navrženo pro snadnou údržbu a ochranu povrchů. Ochrana proti skvrnám proniká do mikropórů materiálu a omezuje tak pronikání kapalin do materiálu. Materiál však zůstává propustný parám. Ošetřený povrch, který může volně dýchat, si zachovává své přirozené vlastnosti. Produkt nevytváří žádný povrchový film.

Výrobek si zachovává vynikající odolnost vůči povětrnostním vlivům v exteriéru.

Proseal FS is suitable for the protection of granite, marble, limestone, sandstone and terracotta for both indoor and outdoor use. Thanks to its suitability for food contact, the protective treatment of Proseal FS is ideal for kitchen countertops. Excellent both on surfaces with low porosity (for example shiny and dense surfaces), and on surfaces with high porosity (for example sandblasted and brushed surfaces). Designed to facilitate maintenance and restoration. The stain-resistant protective penetrates the microporosity of the material and thus limits the entry of staining liquids. However, the material remains permeable to vapors and the treated surface, free to breathe, maintains its natural properties. It does not create surface film. The product maintains excellent resistance to the outside.



Hlavní vlastnosti / Main features

- + Vodě a olejům odpudivé, protiskvrnné / hydro oil repellent anti stain
- + Přírodní vzhled / natural effect
- + Penetrace do hloubky / penetrates deeply
- + Dlouho trvající ochrana / long lasting high protection
- + Ideální na kuchyňské desky / ideal for a kitchen countertop
- + Ošetřený povrch vhodný pro kontakt s potravinami / Treated surface suitable for food contact

Materiály / Surfaces



Přírodní kámen
Natural stone



Aglomeráty
Quarzo



Báze rozpouštědel
Solvent base



Kontakt s potravinami
Food safe

VÝROBEK POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ / PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Informace obsažené v tomto datovém listu vycházejí z testů provedených v našich laboratořích a jsou podle našich zkušeností správné. Tyto údaje se mohou bez předchozího upozornění změnit a nelze je považovat za právně relevantní. Zákazník je odpovědný za to, aby před použitím výrobku zkontroloval jeho vhodnost. Zákazník je povinen ověřit, zda je použití výrobku v souladu s platnými zákony, normami a patenty země, ve které je používán.

The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.

Další vlastnosti / Secondary features

Před/po aplikaci / Before/after application

Neuvádí se

- + Nemění barvu materiálu / *does not change the color*
- + Nevytváří povrchový film / *does not create surface film* ;
- + Nechává materiál "dýchat" / *lets the material transpire*
- + Vhodné do interiéru i exteriéru
- + Usnadňuje následnou údržbu / *Cleaning is more easie*

CERTIFIKACE / CERTIFICATIONS

Penetrační přípravek na bázi rozpouštědel. Nezanechává povrchový film. Specifický pro porézní materiály. Materiál ošetřený přípravkem "Proseal FS" je vhodný pro styk s potravinami a splňuje nařízení (EU) 1935/2004 a DM 21/03/1973.

Solvent-based penetrating product. It does not leave superficial film. Specific for porous materials. The material treated with "Proseal FS" product is suitable for contact with food and complies with Reg. (EU) 1935/2004 and DM 21/03/1973.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA / TECHNICAL FEATURES

Ochrana odolná proti skvrnám na bázi rozpouštědel, odpuzující vodu a olej. Proniká a usazuje se v mikroporozitě materiálu, chrání jej před jakýmkoli znečištěním, aniž by změnila jeho přirozenou prodyšnost. Vynikající ochrana i na vysoce porézních materiálech, které jsou tak zcela a homogenně chráněny. Navrženo tak, aby impregnace mimo jiné poskytovala vysokou ochranu pracovních desek z kvarcitů, což usnadňuje jejich údržbu a obnovu. Povrch ošetřený přípravkem Proseal FS je vhodný pro styk s potravinami.

Stain-resistant solvent-based, water-oil repellent protection. It penetrates and settles in the microporosity of the material, protecting it from any type of dirt, without altering its natural breathability. Excellent protection even on highly porous materials, which are therefore completely and homogeneously protected. Designed to give high protection to quartzite worktops, which facilitates maintenance and restoration. The surface treated with Proseal FS is suitable for food contact.

VÝROBEK POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ / PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Informace obsažené v tomto datovém listu vycházejí z testů provedených v našich laboratořích a jsou podle našich zkušeností správné. Tyto údaje se mohou bez předchozího upozornění změnit a nelze je považovat za právně relevantní. Zákazník je odpovědný za to, aby před použitím výrobku zkontroloval jeho vhodnost. Zákazník je povinen ověřit, zda je použití výrobku v souladu s platnými zákony, normami a patenty země, ve které je používán.

The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.

ISTRUZIONI D'USO / INSTRUCTIONS FOR USE

Výrobek musí být aplikován na zcela suchý a čistý povrch. Přítomnost vody nebo prachu může způsobit nerovnoměrnost ošetření. Výrobek lze nanášet štětcem, sprejem, hadříkem nebo houbou, přičemž je třeba dbát na rovnoměrné nanášení takového množství, které materiál přirozeně absorbuje. Při nadměrné aplikaci se na povrchu vytvoří film. Špatně savé povrchy: minutu po aplikaci odstraňte přebytečný přípravek z povrchu čistým hadříkem. Pro dosažení nejlepších výsledků opakujte ošetření asi 10-15 minut po první aplikaci. Ve výjimečných případech mohou vysoce savé materiály (např. kvarcit) tónovat materiál: dvě hodiny po aplikaci odstraňte přebytečný přípravek z povrchu hadříkem namočeným v malém množství přípravku. Nakonec povrch zaleštěte, abyste zabránili tvorbě zbytků. Požadovaného účinku proti skvrnám je dosaženo 24 hodin po ošetření. V případě podlah počkejte 24 hodin, než začnete po povrchu chodit.

DŮLEŽITÉ: Při prvním ošetření povrchu je dobré posoudit účinek na vzorku nebo na skrytém rohu. Po použití obal pevně uzavřete.

*The product must be evenly applied on dry and clean materials. The presence of water, dust or dirty matter may influence the result regarding the uniformity of the surface. We suggest to spread the product using a brush, sponge, cloth or through a gun spray. Use the right quantity that the material naturally can absorb. Then, after few seconds, clean (buff) the surfaces by a cleaned cloth. The excess may create a superficial sticky films, so the excess must be removed immediately after the application. Less absorbent surface: remove the residues of Counterpro after 1 minute from the application with a clean cloth. We suggest to repeat this treatment after 10-15 minutes from the first application. On these surfaces rarely you can have a color enhancement effect. High absorption materials (eg Quartzites): after two hours from application, remove any excess product from the surface with a cloth soaked in little product. Finally, uniform the surface to avoid the formation of residues. The desired stain effect is reached 24 hours after treatment. In the case of floors, wait 24 hours before walking on the surface **IMPORTANT:** when a surface is treated for the first time, we suggest to test Proseal FS on a small hidden part for testing the effect. Close container lid properly after use.*

TECHNICKÁ DATA		TECHNICAL DATA	
Hustota při 25°C gr/cm ³	0,800	Density at 25°C gr/cm ³	0,800
pH	Nepolární/aprotická směs	pH	Non-polar / aprotic mixture
Vzhled	Opaleskující kapalina	Aspect	Opalescent liquid
Barva	Bezbarvý	Colour	Colorless

SPOTŘEBA		COVERAGE	
Spotřeba do značné míry závisí na pórovitosti materiálu.		Consumption largely depends on the material porosity.	
1l produktu (Orientační spotřeba):		1L OF PRODUCT (INDICATIVE CONSUMPTION):	
POVRCHY S NÍZKOU POROZITOU (jako leštěné a kompaktní povrchy)	30-40 m ²	SURFACES WITH LOW POROSITY (such as, dense or polished surfaces)	30-40 m ² 215-323 sq.ft.
POVRCHY S VYSOKOU POROZITOU (jako broušené, kartáčované nebo antiko povrchy)	20-30 m ²	SURFACES WITH HIGH POROSITY (such as, honed or brushed surfaces)	20-30 m ² 215-323 sq.ft.

VÝROBEK POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ / PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Informace obsažené v tomto datovém listu vycházejí z testů provedených v našich laboratořích a jsou podle našich zkušeností správné. Tyto údaje se mohou bez předchozího upozornění změnit a nelze je považovat za právně relevantní. Zákazník je odpovědný za to, aby před použitím výrobku zkontroloval jeho vhodnost. Zákazník je povinen ověřit, zda je použití výrobku v souladu s platnými zákony, normami a patenty země, ve které je používán.

The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.

SKLADOVÁNÍ A TRVANLIVOST / STORAGE AND SHELF LIFE

Při běžném používání a pracovních podmínkách (mezi 5 a 30 °C), při dobrém skladování mimo dosah tepla, vlhkosti a přímého slunečního záření je záruka na 24 měsíců. Po použití obal pečlivě uzavřete. Chraňte výrobek před mrazem.

The product will last at least 24 mouths in normal condition (between 5-30°C), kept away from source of heat, humidity and sun light. Close the package after usage. Protect the product against freezing temperatures.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ / SAFETY MEASURES

Jedná se o chemický produkt. Před použitím si prosím přečtěte bezpečnostní list a poznámky na plechovkách/barech.

Is a chemical product. Please read the safety data sheet before usage and the rules written on the label on the tins/drums

VÝROBEK POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ / PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Informace obsažené v tomto datovém listu vycházejí z testů provedených v našich laboratořích a jsou podle našich zkušeností správné. Tyto údaje se mohou bez předchozího upozornění změnit a nelze je považovat za právně relevantní. Zákazník je odpovědný za to, aby před použitím výrobku zkontroloval jeho vhodnost. Zákazník je povinen ověřit, zda je použití výrobku v souladu s platnými zákony, normami a patenty země, ve které je používán.

The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.