

# Toner Black

Zvýrazňující vodě-olejům odpudivý přípravek na bázi rozpouštědel určený speciálně pro černé žuly

*Color enhancer sealer – solvent based for black granites*

Řešení pro korekci typických vad černých žul a sjednocení barvy. Toner Black se používá ke sjednocení barvy černých žul typu Nero Zimbabwe, Nero Africa, Nero Impala a podobných materiálů. Jeho aplikace vede ke ztmavení materiálu, čímž se povrch stává jednotnějším a lesklejším. Produkt rychle schne.

*The solution to correct the typical defects of black granites and homogenize the color. We suggest Toner Black for eliminating the defects of black granites like Black Zimbabwe, Black Africa, Black Impala and similar material. Its application brings to darken the surface of the material making it blackest and more homogeneous. Quick drying.*



## Hlavní funkce / Main features

- + silné zvýraznění na černých žulách / *strong color enhancer for black granites*
- + sjednocení barvy / *the color homogeneous*
- + dlouhá životnost / *a long life*
- + vodě odpudivý / *hydro repellent effect*

## Materiály / Surfaces



Pietra Naturale  
Natural Stone



Solvent based

## Další funkce / Secondary features

- + pomáhá sjednotit vzhled desek s různými odstíny tím, že zakryje skvrny a zamaskuje pavučinky / *helps to homogenize plates with different shades by covering flakes and masking cobwebs*

## Prima/dopo applicazione / Before/after application

n.d.

## CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

n.d.

## VÝROBEK URČENÝ VÝHRADNĚ PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ / PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Údaje uvedené v tomto technickém listu vycházejí z testů provedených v našich laboratořích a jsou správné podle našich zkušeností. Tyto údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění a nelze je považovat za právně závazné. Zákazník je povinen před použitím ověřit vhodnost produktu. Zákazník je povinen ověřit, zda je použití produktu v souladu s platnými zákony, normami a patenty v zemi, kde se produkt používá. The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.

### TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA / TECHNICAL FEATURES

Rychleschnoucí produkt na bázi rozpouštědel. Chrání a sjednocuje barvy černých žul.

*Solvent-based product with quick drying. Protects and homogenizes the colors of black granites.*

### NÁVOD NA POUŽITÍ / INSTRUCTIONS FOR USE

Přípravek je třeba nanášet na zcela suché a čisté povrchy. Přítomnost vody nebo prachu může způsobit, že ošetření nebude rovnoměrné. Produkt lze nanášet štětcem, stříkáním, hadříkem nebo nejlépe houbou, přičemž je třeba dbát na rovnoměrné nanesení množství, které materiál přirozeně absorbuje. Několik sekund po nanesení odstraňte přebytečný Toner z povrchu čistým hadříkem, aby se zabránilo tvorbě lepkavého povrchového filmu. Pro dosažení optimálního výsledku opakujte ošetření asi 10–15 minut po první aplikaci. V případě podlah počkejte 24 hodin, než po povrchu budete chodit.

**DŮLEŽITÉ:** při prvním ošetření povrchu je vhodné vyzkoušet účinek na vzorku nebo na skrytém rohu. Po použití balení dobře uzavřete.

*The product must be applied on dry and clean materials. The presence of water, dust or dirty matter may influence the result regarding the uniformity of the surface. We suggest to spread the product by using a brush, a cloth, a sponge or through a gun spray. Use the right quantity that the material naturally can absorb. Then, after few seconds, clean (buff) the surfaces with a cloth to avoid the formation of glossy and sticky films. We suggest to repeat this treatment after 10-15 minutes from the first application. In case of floor application, do not walk on the surface before 24 hours. **IMPORTANT:** when a surface is treated for the first time, we suggest to test the effect on a small and hidden part. Close container lid properly after use.*

TECHNICKÁ DATA		TECHNICAL DATA	
Hustota při 25°C gr/cm <sup>3</sup>	0,840	Density at 25°C gr/cm <sup>3</sup>	0,840
pH	Miscela non polare / aprotica	pH	Non-polar / aprotic mixture
Aspetto	Liquido	Aspect	Liquid
Colore	Nero	Colour	Black

SPOTŘEBA		COVERAGE	
Spotřeba závisí z velké části na pórovitosti materiálu.		<i>Consumption largely depends on the material porosity.</i>	
<b>1L PRODUKTU (OR. SPOTŘEBA):</b>		<b>1L OF PRODUCT (INDICATIVE CONSUMPTION):</b>	
<b>POVRCHY S NÍZKOU POROZITOU (jako např. leštěné povrchy)</b>	30-40 m <sup>2</sup>	<b>SURFACES WITH LOW POROSITY (such as, dense or polished surfaces)</b>	30-40 m <sup>2</sup> 215-323 sq.ft.
<b>POVRCHY S VYSOKOU POROZITOU (například broušené nebo kartáčované povrchy)</b>	20-30 m <sup>2</sup>	<b>SURFACES WITH HIGH POROSITY (such as, polished or brushed surfaces)</b>	20-30 m <sup>2</sup> 215-323 sq.ft.

### VÝROBEK URČENÝ VÝHRADNĚ PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ / PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Údaje uvedené v tomto technickém listu vycházejí z testů provedených v našich laboratořích a jsou správné podle našich zkušeností. Tyto údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění a nelze je považovat za právně závazné. Zákazník je povinen před použitím ověřit vhodnost produktu. Zákazník je povinen ověřit, zda je použití produktu v souladu s platnými zákony, normami a patenty v zemi, kde se produkt používá. *The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.*

**SKLADOVÁNÍ A TRVANLIVOST / STORAGE AND SHELF LIFE**

Při běžných podmínkách používání a skladování (při teplotě 5 až 30 °C) má výrobek, pokud je správně skladován mimo dosah zdrojů tepla, vlhkosti a přímého slunečního záření, záruční dobu 24 měsíců. Po použití balení pečlivě uzavřete. Chraňte výrobek před mrazem.

*The product will last at least 24 months in normal condition (between 5-30°C), kept away from source of heat, humidity and sun light. Close the package after usage. Protect the product against freezing temperatures.*

**BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ / SAFETY MEASURES**

Černý toner je chemický přípravek. Před použitím doporučujeme přečíst si bezpečnostní list a pokyny uvedené na obalech.

*Toner Black is a chemical product. Please read the safety data sheet before usage and the rules written on the label on the tins/drums.*

**VÝROBEK URČENÝ VÝHRADNĚ PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ / PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE ONLY**

Údaje uvedené v tomto technickém listu vycházejí z testů provedených v našich laboratořích a jsou správné podle našich zkušeností. Tyto údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění a nelze je považovat za právně závazné. Zákazník je povinen před použitím ověřit vhodnost produktu. Zákazník je povinen ověřit, zda je použití produktu v souladu s platnými zákony, normami a patenty v zemi, kde se produkt používá.

*The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.*