



TECHNICKÝ LIST

Typ výrobku: **SEALUX - vosk**

Použití: Je přípravek na vodní bázi bez jakýkoliv rozpouštědel. Používá se ke zvýraznění jasu a ke zvýraznění barev ošetřovaného materiálu. Aplikuje se na mramor, žuly a umělý kámen. Přípravek je možné použít jak pro vnitřní, tak i pro vnější prostředí. Jelikož SEALUX nevytváří vodě odloný efekt, je vhodné jej aplikovat po použití voděodolných přípravků jako např. HYDREX nebo AGER. Přípravek je možné ředit vodou maximálně 1:1.

Technické údaje

Hustota při 25°C gr/cm ³	0,99-1,0
Vzhled	kapalina
Standardní barva	mléčná
Objem balení balení v litrech	0,25-1-20-200

Návod k použití: Přípravek naneste štětcem nebo hadrem na ošetřovaný materiál a rovnoměrně rozetřete. Nanášejte jen takové množství přípravku, který kámen vsákne a přijme. Nadměrné množství totiž způsobí vytvoření lepkavé vrstvy. Ošetřovaný materiál musí být na povrchu suchý. Doba schnutí je cca 5 min. Po uschnutí je třeba přípravek vyleštit ocelovou vlnou nebo suchým hadrem, aby se dosáhlo brilantního lesku. V případě zasažení očí si je důkladně vypláchněte vodou.

Důležité: Před prvním použitím je vždy vhodné vyzkoušet efekt přípravku na malém vzorku kamene.

Spotřeba: 1 litr přípravku na 20-30 m², závisí na poréznosti ošetřovaného materiálu

Výrobce: TENAX S.p.A. via I Maggio 226 / 263 37020 Volargne (VR) Italy Tel. +39 045 686 0222 Fax +39 045 686 2456

e-mail: tenax@tenax.it - www.tenax.it

Zastoupení pro ČR a Slovensko: BOUDA COMMERCIO s.r.o., Hájecká 185, 27351 Červený Újezd

Tel.: +420 312 690 385 - 386, Fax: +420 312 690 387

e-mail: info@boudacommercio.cz - www.boudacommercio.cz