



TECHNICKÝ LIST


**Brio
Action**

Typ výrobku: **BRIOACTION 2** – čistič pro odstranění špíny, mechu, řas a bakterií

Aplikace: čistič BRIOACTION 2 je vhodný na odstranění špíny, mechu, řas a bakterií ze všech povrchů jako je přírodní kámen (žula, mramor), keramika, dlažba apod. Je zdravotně nezávadný, biologicky odbouratelný, netoxický a šetrný k životnímu prostředí.



PŘED APLIKACÍ



PO APLIKACI



Návod k použití:

- Smet'te z povrchu všechnu špínu
- Naneste na povrch určený k vyčištění přípravek pomocí kartáče apod. Vrstva přípravku by měla být min. 1mm.
- Nechte přípravek působit nezbytně dlouhou dobu v závislosti na míře znečištění. Doporučujeme nechat přípravek působit při 20°C 30 až 60 minut u velmi znečištěných povrchů. V případě vyšší teploty nebo menší míře znečištění zkrat'te dobu působení, aby nedošlo k vysušení přípravku. Během působení se povrch také dezinfikuje.

Výrobce: **TENAX S.p.A.** via I Maggio 226 / 263 37020 Volargne (VR) Italy Tel. +39 045 686 0222 Fax +39 045 686 2456
e-mail: tenax@tenax.it - www.tenax.it

Zastoupení pro ČR a Slovensko: BOUDA COMMERCIO s.r.o., Hájecká 185, 273 51 Červený Újezd
Tel.: +420 312 690 385 - 386, Fax: +420 312 690 387
e-mail: info@boudacommercio.cz - www.boudacommercio.cz

- Spláchněte přípravek vodou. V závislosti na typu povrchu (leštěný, kartáčovaný,..) a druhu znečištění (zbytky cementu, řas, apod.) může být potřeba odstranit přípravek za pomoci vody a kartáče, aby se všechny přípravek vypláchnul z povrchu materiálu.
- Po odstranění by měl být okamžitě zřejmý výsledek čištění.
- V případě potřeby postup opakujte.
- Je dobré přípravek nejprve otestovat na méně viditelném místě pro ověření času působení přípravku.
- Pro delší ochranu vyčištěného kamene doporučujeme kombinovat čistič s impregnací nebo vosky Tenax, které by se následně měly nanášet na suchý, vyčištěný povrch.

Technická data:

- **Vzhled:** tekutý, vazký
- **Standardní barva:** bílá
- **Zápach:** bez zápachu.

Důležité: Je dobré přípravek nejprve otestovat na méně viditelném místě pro ověření času působení přípravku. Na některých velmi lesklých površích může přípravek způsobit částečnou ztrátu lesku.

Doba skladovatelnosti: při teplotě od 18 do 25°C v originálním balení je minimální garantovaná doba skladovatelnosti 12 měsíců.