



TECHNICKÝ LIST

Název výrobku: **JET**

Použití: používá se jako nátěr na mramor, žulu a další druhy kamene, teraco, chceme-li rychlým a levným způsobem dosáhnout jejich lesku a nebo není -li možné tyto materiály vyleštit pomocí obvyklé sekvence leštidel.

Technické údaje:

Hustota při 25°C gr/cm ³	1.3
Vzhled	kapalina
Standardní barva	bezbarvý, nažloutlý
Doba zaschnutí	5-10 min
Objem balení v litrech	0,25 ;1;20;200

Návod k použití: Ošetřovaný materiál musí být suchý a očištěný od prachu, mastnoty a vosku. Přípravek je možno nanášet štětcem, stříkací pistolí nebo hadrem. Případnou nevsáklou vrstvu odstraňte hadrem. Přípravek se doporučuje aplikovat na materiál zbroušený až po zrnitost 180 -220 mesh. Přípravek není určen pro vnější prostory. Na podlaze se opotřebovává. Doba schnutí: ca. 15 min. Efekt: okamžitý.

Spotřeba: Závisí na poréznosti ošetřovaného materiálu. Zhruba 1 litr na 15-20 m²

Výrobce: TENAX S.p.A. via I Maggio 226 / 263 37020 Volargne (VR) Italy Tel. +39 045 686 0222 Fax +39 045 686 2456

e-mail: tenax@tenax.it - www.tenax.it

Zastoupení pro ČR a Slovensko: BOUDA COMMERCIO s.r.o., Hájecká 185, 27351 Červený Újezd

Tel.: +420 312 690 385 - 386, Fax: +420 312 690 387

e-mail: info@boudacommercio.cz - www.boudacommercio.cz