



TECHNICKÝ LIST

Typ výrobku: **PETROLUX NERO**

Aplikace: Přípravek Petrolux Nero je vhodný k použití na tmavé/černé leštěné žuly. Na leštěném povrchu napomáhá k ztmavení povrchu a k eliminaci mikro-prasklin a „vlásenek“ v kameni. Současně dochází ke zvýšení jasů leštěného povrchu a ke zvýšení barvy kamene. Míra změny závisí na typu žuly. Petrolux se snadno aplikuje, případně odstraňuje a má slabý vodě odolný efekt.

Technické údaje:

Hustota při 25°C gr/cm ³	0,785
Skupenství / Vzhled	kapalina / černá barva
Objem balení v litrech	0,25;1; 20;200



Návod k použití: Ošetřovaný materiál musí být suchý a očištěný od prachu a mastnoty. Rovnoměrně naneste tenkou vrstvu přípravku na ošetřovaný povrch. Doba schnutí je cca 2-3 min. při teplotě 25°C. Po pár minutách odstraňte nevsáklou vrstvu přípravku suchým a čistým hadrem. Požadovaný efekt se dostaví okamžitě po aplikaci. Nanášejte jen takové množství přípravku, který kámen vsákne a přijme. Nadměrné množství totiž způsobí vytvoření nadbytečné a lepkavé vrstvy. Přípravek je také možné použít na automatických linkách.

Důležité upozornění: Při prvním používání je vhodné vyzkoušet přípravek na malém vzorku.

Při teplotě od 18 do 25 °C v originálním balení je minimální doba skladovatelnosti 24 měsíců. Skladujte na suchém a stinném místě.

Spotřeba: Závisí na poréznosti ošetřovaného materiálu, běžně stačí 1 litr na 20-30 m²

Výrobce: TENAX Italy S.p.A. via I Maggio 226 / 263 37020 Volargne (VR) Italy Tel. +39 045 686 0222 Fax +39 045 686

2456

e-mail: tenax@tenax.it - www.tenax.it

Zastoupení pro ČR a Slovensko: BOUDA COMMERCIO s.r.o., Hájecká 185, 273 51 Červený Újezd

Tel.: +420 312 690 385 - 386, Fax: +420 312 690 387

e-mail: info@boudacommercio.cz - www.boudacommercio.cz