



TECHNICKÝ LIST

Název výrobku: **PROTEX**

Aplikace: Olejům a vodě odpudivá impregnace k ochraně přírodního a umělého kamene, jako je žula, mramor, pískovce nebo kámen s příměsí křemičitanů nebo vápenců. Má velmi vysoký účinek na broušených, pískovaných nebo opalovaných materiálech. Může způsobit mírné zvýraznění barvy, míra zvýraznění závisí na druhu kamene. Má velmi vysokou odolnost vůči povětrnostním vlivům. Současně má Protex i anti-graffiti účinek pro snadnější odstranění případných graffiti.

Protex je přípustný k použití na výrobku kde dochází ke kontaktu s potravinami dle evropské normy 90/128 ECC.

Technické údaje

Hustota při 25°C gr/cm ³	0.85
Vzhled	kapalina
Standardní barva	nažloutlá průhledná

Efekt:

MATERIÁL	POVRCH	VÝSLEDEK
mramor	Leštěný	Středně dobrý
	Podlesk / kartáčovaný	Dobry
žula	Leštěný	Středně dobrý
	Podlesk / kartáčovaný	Dobry
Exotické žuly	Leštěný	Středně dobrý
	Podlesk / kartáčovaný	Dobry
Vápenec, pískovec	Leštěný	Dobry
	Podlesk / kartáčovaný	Velmi dobrý
Teraso, aglomeráty (beton)	Leštěný	Dobry
	Podlesk / kartáčovaný	Velmi dobrý
Engineered stone (Technistone)	Leštěný	Středně dobrý
	Podlesk / kartáčovaný	Dobry

Výrobce: TENAX S.p.A. via I Maggio 226 / 263 37020 Volargne (VR) Italy Tel. +39 045 686 0222 Fax +39 045 686 2456
e-mail: tenax@tenax.it - www.tenax.it

Zastoupení pro ČR a Slovensko: BOUDA COMMERCIO s.r.o., Hájecká 185, 27351 Červený Újezd
Tel.: +420 312 690 385 - 386, Fax: +420 312 690 387
e-mail: info@boudacommercio.cz - www.boudacommercio.cz

Návod k použití: Ošetřovaný kámen musí být suchý a očištěný od prachu, mastnoty a vosku. Přípravek je možno nanášet štětcem, stříkáací pistolí nebo hadrem. Nanášejte pouze takové množství přípravku, které může kámen vsáknout. Po aplikaci přešetřete čistým hadrem. Veškeré nevsáknuté zbytky je potřeba okamžitě odstranit. Pro lepší účinek je třeba nanést přípravek na ošetřovaný materiál dvakrát. Mezi jednotlivými nátěry je třeba počkat přibližně 20 minut. Při aplikaci na podlahu na ni následně nevstupujte 24 hodin. Přípravek se doporučuje použít minimálně jednou ročně. Po použití uzavřete dobře nádobu.

Při teplotě od 18 do 25°C v originálním balení je minimální garantovaná doba skladovatelnosti 24 měsíců.

Spotřeba: 1 litr přípravku na 15 m², závisí na poréznosti ošetřovaného materiálu.

Výrobce: TENAX S.p.A. via I Maggio 226 / 263 37020 Volargne (VR) Italy Tel. +39 045 686 0222 Fax +39 045 686 2456

e-mail: tenax@tenax.it - www.tenax.it

Zastoupení pro ČR a Slovensko: BOUDA COMMERCIO s.r.o., Hájecká 185, 27351 Červený Újezd

Tel.: +420 312 690 385 - 386, Fax: +420 312 690 387

e-mail: info@boudacommercio.cz - www.boudacommercio.cz