



TECHNICKÝ LIST

Typ výrobku: **Impregnace RESINSIL**

Aplikace: impregnace pro žuly napuštěné epoxidovými pryskyřicemi. Přípravek dává 100% ochranu proti vodě a skvrnám. Vhodný do vnějšího i vnitřního prostředí. Vhodný i na netmelené materiály. RESINSIL je přípustný k použití na kámen kde dochází ke kontaktu s potravinami dle evropské normy 90/128 ECC.

Návod k použití: Ošetřovaný kámen musí být suchý a očištěný od prachu, mastnoty a vosku. Přípravek je možno nanášet štětcem, stříkácí pistolí nebo hadrem. Nanášejte pouze takové množství přípravku, které může kámen vsáknout. Po aplikaci přešetřete čistým hadrem. Veškeré nevsáknuté zbytky je potřeba okamžitě odstranit. Pro lepší účinek je třeba nanést přípravek na ošetřovaný materiál dvakrát. Mezi jednotlivými nátěry je třeba počkat přibližně 20 minut. Při aplikaci na podlahu na ni následně nevstupujte 24 hodin. Přípravek se doporučuje použít minimálně jednou ročně. Po použití uzavřete dobře nádobu.

Při teplotě od 18 do 25°C v originálním balení je minimální garantovaná doba skladovatelnosti 24 měsíců.

Spotřeba: 1 litr přípravku na 20 - 30 m², závisí na poréznosti ošetřovaného materiálu

Výrobce: TENAX S.p.A. via I Maggio 226 / 263 37020 Volargne (VR) Italy Tel. +39 045 686 0222 Fax +39 045 686 2456

e-mail: tenax@tenax.it - www.tenax.it

Zastoupení pro ČR a Slovensko: BOUDA COMMERCIO s.r.o., Hájecká 185, 27351 Červený Újezd

Tel.: +420 312 690 385 - 386, Fax: +420 312 690 387

e-mail: info@boudacommercio.cz - www.boudacommercio.cz