



CONCRETE PRO SHIELD

impregnace na beton odpuzující vodu a olej - na bázi rozpouštědel

Popis

Vodě a olejům odpudivá impregnace pro vysoce porézní cementové a terakotové materiály. Ideální pro vnitřní i venkovní povrchy. Nemění přirozenou barvu materiálu. Přípravek proniká a fixuje se v mikro porozitě materiálu a vytváří efekt pro odpuzování vody a oleje, aniž by měnil přirozenou prodyšnost kamene. Chrání povrch před působením atmosférických vlivů a všech mastných nečistot, jako jsou oleje a organické materiály.



Návod k použití

Přípravek musí být rovnoměrně nanesen na suché a čisté materiály. Přítomnost vody, prachu nebo nečistot může ovlivnit výsledek, pokud jde o rovnoměrnost povrchu.

Doporučujeme nanášet přípravek štětcem, houbou, hadříkem nebo stříkací pistolí (nízkým tlakem). Použijte správné množství, které materiál přirozeně absorbuje.

Doporučujeme opakovat ošetření po 10-15 minutách od první aplikace, mokré na mokré.

Hydrofobní a olejový odpuzující účinek se dostaví po 48 hodinách od ošetření. V případě aplikace na podlahu nechoďte po povrchu dříve než za 24 hodin.

U betonu s vysokou pórovitostí doporučujeme alespoň dvě vrstvy.

DŮLEŽITÉ: při prvním ošetření povrchu doporučujeme vyzkoušet přípravek na malé skryté části a zkontrolovat jeho účinek. Po použití plechovky dobře uzavřete.



TECHNICKÝ LIST / TECHNICAL DATA SHEET 22/02/2019 rev 02

TENAX SPA VIA I° MAGGIO 226 - 37020 VOLARGNE (VR) ITÁLIE P. +39 045 6887593 F. +39 045 6862456 tenax@tenax.it www.tenax.it

BOUDA COMMERCIO s.r.o., Hájecká 185, 273 51 Červený Újezd, www.boudacommercio.cz

Technické údaje

Hustota při 25 °C gr/ml: 0,780

Vzhled: opaleskující kapalina

Standardní barva: průhledná/opaleskující

POUŽITÉ MNOŽSTVÍ: 1 litrem lze obvykle ošetřit 5-15 m2 betonu s vysokou pórovitostí.

Vlastnosti a výhody

- Proniká do betonové dlažby a uzavírá póry
- Prakticky neviditelný
- Umožňuje kameni "dýchat"
- Vynikající odolnost proti oleji a vodě
- Vlastnosti proti skvrnám
- Odolává mnoha barvicím látkám
- Odolnost vůči oleji, tuku a mastnotě při vaření
- Odolává potravinám a nápojům
- Odolnost a dlouhá životnost
- Odolnost vůči běžným nečistotám a špíně
- Vhodné pro vnitřní a vnější použití

Doba skladování

Při běžném používání a pracovních podmínkách, při dobrém skladování při teplotě 18-25 °C mimo dosah tepla, vlhkosti a přímého slunečního záření je záruka 2 roky.

Bezpečnostní pravidla

Jedná se o chemický produkt. Před použitím si prosím přečtěte bezpečnostní list a poznámky na plechovkách.

Informace uvedené v tomto technickém listu vycházejí z testů provedených v naší laboratoři a jsou správné na základě našich zkušeností. Tyto údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění a nejsou považovány za právně relevantní. Ověření vhodnosti výrobku před jeho použitím je na odpovědnosti zákazníka. Povinností zákazníka je ověřit, že použití výrobku probíhá v souladu se zákony, legislativou, patenty země zákazníka.



Tenax dodržuje parametry certifikace LEED a je řádným členem "Italské rady pro ekologické budovy", která ověřuje, zda stavební projekt splňuje nejvyšší požadavky na ekologickou výstavbu a výkonnost.