

QUARTZ AX CLEANER - KONCENTROVANÝ ČISTIČ

Koncentrovaný čistící prostředek na vodní bázi na odstranění špíny, vodního kamene a anorganických nečistot obecně z umělého kamene (quartz)

Popis:

QUARTZ AX CLEANER – Koncentrovaný čistící prostředek na vodní bázi na odstranění špíny, vodního kamene a anorganických nečistot obecně z umělého kamene (quartzo). Přípravek má pH 2, má příjemnou vůni a barvu, a je také efektivní při čištění organických nečistot. Quartz Ax Cleaner lze použít jako koncentrát nebo ředěný. Neobsahuje kyselinu chlorovodíkovou.

Návod na použití:



Entfernen Sie von der zu reinigenden Oberfläche möglichen groben Schmutz. Das Produkt mit einem Pinsel oder Schwamm je nach Ausmaß der Verschmutzung auftragen und einwirken lassen (min. 2-3 min.); danach und max. nach 30 Minuten mit Wasser gründlich abwaschen. Bitte wiederholen Sie die Vorgehensweise im Falle von sehr hartnäckigem Schmutz.

Bei großen Flächen sollte eine Reinigungsmaschine (Einscheiben- oder Wasch-Trochungenmaschine) benutzt werden.

Empfohlene Dosierung

Leichter Schmutz: Mischung 1–3 % (10/30 Gramm pro Liter Wasser).

Mittlerer Schmutz: Mischung 3–6 % (30/60 Gramm pro Liter Wasser).

Nach einem vorherigem Test auf einer begrenzten Fläche, kann das Produkt auch pur aufgetragen werden.

Ergiebigkeit: von 60 bis 280 Quadratmeter pro Liter.

VORSICHT: benützen Sie das Produkt nicht in Kombination mit anderen Mitteln, die Hypochlorit enthalten. Die Anwendung auf Steinoberflächen, die säureempfindlich sind kann deren Korrosion und unwiderufliche Ausbleichungen hervorrufen.

Wenn eine Oberfläche zum ersten Mal mit Ax-Reiniger behandelt wird, sollte in jedem Fall eine Probeoberfläche an einer unauffälligen versteckten Stelle angelegt werden, um die Reaktion mit der Oberfläche, die **Länge des Produkt Kontaktes – Höhe der optimalen Konzentration und somit das optimale – gewünschte Ergebnis feststellen zu können.**

Verschließen Sie das Gebinde nach Gebrauch.

Odstraňte z povrchu kamene případnou hrubou nečistotu. Aplikujte přípravek pomocí štětce nebo houby, nechte působit různý časový úsek (minimálně 2-3 minuty) vzhledem k vrstvě/sile špíny, která má být odstraněna; maximálně po 30 minutách opláchněte povrch vodou. V případě silného znečištění postup opakujte. Přípravek může být aplikován pomocí čistících/leštících strojů.

Doporučené ředění

Lehké znečištění: roztok 1 - 3% (10/30 gramů/litr vody)

Střední znečištění: roztok 3 - 6% (30/60 gramů/litr vody)

Spotřeba: od 60 do 280 m²/litr přípravku

Po testu na malém vzorku materiálu může být přípravek použit neředěný.

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte přípravek v kombinaci s přípravky obsahující Chlornany. Nepoužívejte na mramoru a podobných površích choulostivých na kyseliny, může dojít k narušení/poškození materiálu a ztrátě lesku. Při prvním ošetření povrchu doporučujeme otestovat produkt na malé (skryté) ploše, aby se otestoval účinek a stanovila se odolnost materiálu, doba aplikace a ideální dávka k dosažení požadovaného výsledku. Po použití nádobu uzavřete.



TECHNICKÝ LIST / TECHNICAL DATA SHEET 27/05/2016 rev 01

TENAX SPA VIA I° MAGGIO 226 – 37020 VOLARGNE (VR) ITALY P. +39 045 6887593 F. +39 045 6862456 tenax@tenax.it www.tenax.it

Technická data

Vzhled: tekutina

Standardní barva: červená

Zápach: bez zápachu

Měrná hmotnost: 1.140 gr/ml

Dostupná balení: Lt 1

Bezpečnostní pravidla:

Před použitím si přečtěte informace na bezpečnostním listu a pokyny na obalu / plechovce.

Upozornění:

Držte mimo dosah dětí. Vyvarujte se kontaktu s očima a pokožkou. Nemíchejte s jinou látkou

Skladovatelnost:

Výrobek vydrží nejméně 12 měsíců v běžných podmínkách, mimo zdroje tepla, vlhkosti a přímého slunečního světla.

Po použití balíček uzavřete.

Informace obsažené v tomto technickém listu jsou založeny na zkouškách prováděných v naší laboratoři a jsou správné na základě našich zkušeností. Současná data mohou být změněna bez předchozího upozornění a nebudou považována za legálně relevantní. Je odpovědností zákazníka ověřit vhodnost výrobku před použitím. Je povinností zákazníka ověřit, zda je používání produktu prováděno podle zákonů, právních předpisů, patentů země zákazníka.



Tenax dodržuje certifikační parametry LEED a je řádným členem „Italské rady pro zelené budovy“, která ověřuje, že stavební projekt splňuje nejvyšší ekologická měřítká budovy a výkonnosti.