TECHNICKÝ LIST Re-issued: 06/07/2017 Rev.02

TENAX SPA VIA I° MAGGIO 226 – 37020 VOLARGNE (VR) ITALY P. +39 045 6887593 F. +39 045 6862456 tenax@tenax.it www.tenax.it

Zastoupení pro ČR a Slovensko: BOUDA COMMERCIO s.r.o., Hájecká 185, 27351 Červený Újezd, Tel.: +420 312 690 385
e-mail: info@boudacommercio.cz – www.boudacommercio.cz

QUARTZ SHIELD – proti-skvrnná impregnace na vodní bázi na aglomeráty

Popis :

QUARTZ SHIELD je specifický produkt určený jako proti-skvrnná ochrana aglomerátů (quartz). Jde o hloubkovou ochranu, která proniká do mikro-pórů materiálu, který může být leštěný nebo matný. Přípravek je jednoduchý na použití a nezanechává žádný film na povrchu materiálu a chrání povrch před absorpcí nečistot a tekutin.
QUARTZ SHIELD je přípustný k použití na výrobky, kde dochází ke kontaktu s potravinami.

Návod k použití :

je možné použít na suché a čisté povrchy. Přípravek je možno nanést na hotový kámen. Zbytky vody, prachu a nečistot můžou ovlivnit výsledek aplikace a způsobit její nesouměrnost. Přípravek je možno nanášet štětcem, houbou, stříkací pistolí nebo hadrem. Je třeba nanést jen takové množství přípravku, které materiál snadno vsákne. Nevsáknutý přípravek je třeba setřít z povrchu.

Aplikujte přípravek pomocí čistého hadru krouživými pohyby; nechte 1-5 minut vsáknout; setřete povrch kamene čistým hadrem a setřete zbytky.
DŮLEŽITÉ! Vždy doporučujeme vyzkoušet přípravek na malé ploše. Po použití uzavřete plechovku.

Při teplotě kolem 30°C může přípravek zaschnout během 1 minuty.
Požadovaný ochranný efekt se dostaví po 24-48 hodinách po aplikaci. Při aplikaci na podlahu po ní nechoďte 4-6 hodin.

Tenax follows LEED's certification parameters and is an ordinary member of the "Italian Green Building Council", that verifies that a building project meets the highest green building and performance measures

TENAX SPA VIA I° MAGGIO 226 – 37020 VOLARGNE (VR) ITALY P. +39 045 6887593 F. +39 045 6862456 tenax@tenax.it www.tenax.it

Zastoupení pro ČR a Slovensko: BOUDA COMMERCIO s.r.o., Hájecká 185, 27351 Červený Újezd, Tel.: +420 312 690 385
e-mail: info@boudacommercio.cz – www.boudacommercio.cz

Technické údaje

Hustota při 25°C gr/cm^3	0,98
Vzhled	Tekutina
Standardní barva	nažloutlá
Spotřeba	1 litr zhruba na 40-75 m2.

Skladovatelnost

Tento produkt je možno skladovat v normálních podmínkách minimálně 24 měsíců při 18-25°C, držte mimo přímé zdroje tepla, vlhkosti, slunečního záření. Skladujte uzavřené v originálních obalech.

Bezpečnostní pravidla

Jde o chemickou látku, prosím čtěte technický list a informace na obale před jejich použitím.

Tenax follows LEED's certification parameters and is an ordinary member of the "Italian Green Building Council", that verifies that a building project meets the highest green building and performance measures