

# TENHANCE – zvýrazňující a ochranný nátěr

## Popis :

**TENHANCE** – zvýrazňující a ochranný nátěr vhodný na leštěnou žuly, mramor, ale například i pohledový beton apod. Přípravek zvýrazní barvu a jas materiálu (tzv. „mokrý efekt“). Vhodné i na broušené povrchy s vysokou porézností. TENHANCE nevytváří „film“ na povrchu materiálu. Případné přebytky přípravku jdou snadno rozlešit ručně nebo pomocí padů.

Přípravek rychle zasychá a mokrý efekt je okamžitý. TENHANCE chrání povrch proti skvrnám.

Vysoká míra penetrace zesiluje účinky na přírodní povrchy a zaručuje jejich dlouhodobý účinek. Ideální pro aplikaci na velkých plochách.

## Návod k použití :

TENHANCE je možné použít na suché a čisté povrchy. Zbytky vody, prachu a nečistot můžou ovlivnit výsledek aplikace a způsobit její nesouměrnost. Přípravek je možno nanášet štětcem, houbou, stříkácí pistolí nebo hadrem.

Pro nejlepší výsledek aplikujte takové množství přípravku, které materiál přirozeně vsákne bez pomoci přímého slunečního záření a teplot nad + 30°C. Nevsáknutý přípravek lze lehce setřít z povrchu. Po 4-5 minutách po aplikaci odstraňte případné přebytky přípravku čistým hadrem nebo v případě větší plochy pomocí ruční brusky a padu.

Při aplikaci nadměrného množství se na málo nasávkavých površích může vytvořit nežádoucí lesklá a lepkavá vrstva. Požadovaná ochrana se dostaví do 24 hodin po aplikaci. V případě použití na podlaze se nedoporučuje po ní chodit min. 12 hodin.

**DŮLEŽITÉ!** Vždy doporučujeme vyzkoušet přípravek na malé ploše, aby jste získali představu o výsledném efektu: nechte přípravek absorbovat, případně opakujte a ověřte výsledek. Po použití uzavřete plechovku.



## Technické údaje

Hustota při 25°C gr/cm <sup>3</sup>	0,878
Vzhled	Tekutina mléčné barvy
Standardní barva	transparentní
Spotřeba	1 litr zhruba na 30-40 m <sup>2</sup> leštěného kamene; 20-30 m <sup>2</sup> při broušeném kamene; kolem 10 m <sup>2</sup> při hodně porézních materiálech. Vždy záleží na nasávkavosti a použitém množství.

## Skladovatelnost

Tento produkt je možno skladovat v normálních podmínkách minimálně 24 měsíců při 18-25°C, držte mimo přímé zdroje tepla, vlhkosti, slunečního záření. Skladujte uzavřené v originálních obalech.

## Bezpečnostní pravidla

Přípravek je chemická látka, prosím čtěte technický list a informace na obale před jejich použitím.



Informace obsažené v tomto technickém listu jsou založeny na zkouškách prováděných v naší laboratoři a jsou správné na základě našich zkušeností. Současná data mohou být změněna bez předchozího upozornění a nebudou považována za legálně relevantní. Je odpovědností zákazníka ověřit vhodnost výrobku před použitím. Je povinností zákazníka ověřit, zda je používání produktu prováděno podle zákonů, právních předpisů, patentů země zákazníka.

Tenax follows LEED's certification parameters and is an ordinary member of the "Italian Green Building Council", that verifies that a building project meets the highest green building and performance measures